



0,8 → 13,0 t

Marteaux Hydrauliques - Gamme Légère



Les marteaux hydrauliques de la gamme légère de Sandvik combinent parfaitement simplicité et rentabilité. Ils sont conçus pour durer grâce aux accumulateurs de type membrane qui assurent une puissance de frappe et protègent contre les pointes de pression.

	BR 111	BR 222	BR 333
Poids du porteur (t)	0,8 - 1,8	1,2 - 2,4	2,0 - 4,0
Poids en ordre de marche (kg) *	65	100	150
Fréquence de frappe (coups par minute)	1000-2600	1100-2600	1050-2050
Pression de service (bar)	80-130	100-150	100-150
Débit d'huile (l/min)	15-33	20-48	30-63
Diamètre de l'outil (mm)	36	42	50
Niveau de bruit (2000/14/CE) (dB(A))	121	127	123

* inclut le poids moyen d'une platine

- Excellent rapport poids/puissance
- Tolère un large éventail de débits d'huile
- Supporte les contres pressions
- Système de régulation de pression (PRS)
- Pas de rechargement périodique de gaz
- Douille d'outil unique remplaçable en quelques minutes



- Corps étanche
- Silencieux
- Tolère un large éventail de débits d'huile
- Supporte les contre pressions
- Energie de frappe constante (CBE)
- Flexibles protégés



	BR 255	BR 355	BR 455
Poids du porteur (t)	1,2 - 2,5	1,6 - 3,6	2,7 - 5,2
Poids en ordre de marche (kg) *	110	150	230
Fréquence de frappe (coups par minute)	600-3200	800-3000	700-2600
Pression de service (bar)	95-150	90-150	100-170
Débit d'huile (l/min)	15-35	25-55	40-70
Diamètre de l'outil (mm)	40	48	56
Niveau de bruit (2000/14/CE) (dB(A))	- **	-	-

* inclut le poids moyen d'une platine ** pas d'information

	BR 555	BR 777	BR 999
Poids du porteur (t)	3,2 - 8,0	4,3 - 9,5	5,8 - 13,0
Poids en ordre de marche (kg) *	275	385	505
Fréquence de frappe (coups par minute)	600-1800	500-1700	500-1700
Pression de service (bar)	90-140	90-140	100-140
Débit d'huile (l/min)	35-90	40-120	50-150
Diamètre de l'outil (mm)	72	80	90
Niveau de bruit (2000/14/CE) (dB(A))	122	124	127

* inclut le poids moyen d'une platine

Document non contractuel pouvant être modifié à tout moment sans préavis dans le cadre de la politique d'amélioration continue mise en place par le constructeur et son distributeur.