



**GROUPE DE CONCASSAGE
GCV 100**

GROUPE DE CONCASSAGE GCV 100

CARACTÉRISTIQUES

Concasseur à mâchoires	type	R100
Ouverture d'alimentation	mm	1015x650
Réglage	mm	30÷120
Trémie d'alimentation		
Capacité standard	m ³	5
Hauteur de chargement	m	3.5
Alimentateur	type	EV 90/3.0
Largeur	mm	900
Longueur	mm	3000
Tapis transporteur concassé		
Largeur	mm	800
Longueur	mm	10100
Moteur	type	CAT C 7.1
Puissance	kW	151
Performances*		
Pièces d'alimentation	mm	500-600
Production horaire	ton/h	60÷180
Chenillard	type	D4D

Dimensions de transport

Longueur	mm	13330
Largeur	mm	2550
Hauteur	mm	3300
Poids (sans accessoires)	kg	32730

Outillage standard:

Radio-commande pour alimentateur
Radio-commande translation chenillard

Accessoires:

- Tapis latéral répliable pour stériles
- Aimant permanent
- Installation d'abattage des poussières
- Centrale de graissage automatique
- Raccords machines entre-ligne
- Extensions ridelles trémie
- Bouclier protection tapis
- Barres impact chargement tapis principal

* Selon le type et la composition des matériaux en entrée, du précriblage choisi et du produit final exigé.

Groupe mobile compact de grande manœuvrabilité, équipé d'un concasseur à mâchoires avec système hydraulique automatique de réglage et ouverture mâchoires. La grande goulotte d'alimentation et la facilité et rapidité d'entretien en font une machine particulièrement adaptée pour

petits et moyens chantiers, ou l'on demande une excellente production. Il est doté de moteur Turbo Diesel et centrale hydraulique avec circuits à débit variable et pompes Load-Sensing, pour obtenir performances puissantes avec des coûts réduits.



Données techniques et mesures indicatives, sujettes à modifications sans préavis.

REV.06 01/09/2015



REV S.r.l.
Via Marechiese, 66
47864 Pennabilli (RN) - Italy
Tel +39 0541 928474 - Fax +39 0541 928157
<http://www.rev.it> • e-mail: rev.srl@rev.it



AXYO - ZAC de la Lorie - BP 30081 - 44814 Saint-Herblain cedex
Tél. 02.51.78.69.50 - Fax 02.28.01.71.51 - contact@axyo.fr - www.axyo.fr

