



GROUPE DE CONCASSAGE GCV 60



CARACTÉRISTIQUES

Concasseur à mâchoires	type	R60
Ouverture d'alimentation	mm	610x480
Réglage	mm	20÷100
Trémie d'alimentation		
Capacité standard	m ³	1.5
Hauteur de chargement	m	2.85
Alimentateur	type	EV 65/2.3
Largeur	mm	650
Longueur	mm	2300
Tapis transporteur concassé		
Largeur	mm	650
Longueur	mm	6600
Moteur	type	CAT C4.4
Puissance	kW	94
Performances*		
Pièces d'alimentation	mm	350-400
Production horaire	ton/h	15÷80
Chenillard	type	FL4R

Dimensions de transport

Longueur	mm	9230
Largeur	mm	2300
Hauteur	mm	2850
Poids (sans accessoires)	kg	13000

Outillage standard:

Radio-commande pour alimentateur
Radio-commande translation chenillard

Accessoires:

- Tapis latéral répliable pour stériles
- Aimant permanent
- Installation d'abattage des poussières
- Centrale de graissage automatique
- Raccords machines entre-ligne
- Extensions ridelles trémie
- Bouclier protection tapis
- Barres impact chargement tapis principal

* Selon le type et la composition des matériaux en entrée, du précriblage choisi et du produit final exigé.

Modèle innovant, le GCV 60 est l'un des plus petits parmi les groupes de concassage mobiles.

Dans seulement 13000 kg de poids, il résume toute l'expertise et la haute qualité des machines plus grandes de la gamme REV. Tous les détails expriment soin et robustesse, comme le broyeur à mâchoires de 4200 Kg

de poids et les composants de première qualité.

Circuits hydrauliques avec pompes **Load-sensing**, moteurs à gestion électronique, commandes immédiates et facilité d'utilisation et d'entretien.

Le petit concassage est enfin devenu grand!



Données techniques et mesures indicatives, sujettes à modifications sans préavis.

REV.04 18/09/2015



REV S.r.l.
Via Marechiese, 66
47864 Pennabilli (RN) - Italy
Tel +39 0541 928474 - Fax +39 0541 928157
<http://www.rev.it> • e-mail: rev.srl@rev.it



AXYO - ZAC de la Lorie - BP 30081 - 44814 Saint-Herblain cedex
Tél. 02.51.78.69.50 - Fax 02.28.01.71.51 - contact@axyo.fr - www.axyo.fr