



**GROUPE DE CONCASSAGE  
GCV 8.5**

## GROUPE DE CONCASSAGE GCV 8.5

CARACTÉRISTIQUES	
<b>Concasseur à percussion</b>	<b>type ML 8.5</b>
Ouverture d'alimentation	mm 800x550
Réglage	hydraulique
<b>Trémie d'alimentation</b>	
Capacité standard	m <sup>3</sup> 5
Hauteur de chargement	m 3,5
<b>Alimentateur</b>	<b>type EV 90/3.0</b>
Largeur	mm 900
Longueur	mm 3000
<b>Tapis transporteur concassé</b>	
Largeur	mm 1000
Longueur	mm 9600
<b>Moteur</b>	<b>type CAT C7.1</b>
Puissance	kW 186
<b>Performances*</b>	
Pièces d'alimentation	mm 50-200/350 **
Production horaire	ton/h 50±150
<b>Chenillard</b>	<b>D4D</b>

Dimensions de transport	
Longueur	mm 12780
Largeur	mm 2550
Hauteur	mm 3300
<b>Poids (sans accessoires)</b>	<b>kg 27800</b>
<b>Outillage standard:</b>	
Radio-commande pour alimentateur	
Radio-commande translation chenillard	
<b>Accessoires:</b>	
- Tapis latéral répliable pour stériles	
- Aimant permanent	
- Installation d'abattage des poussières	
- Centrale de graissage automatique	
- Raccords machines entre-ligne	
- Extensions ridelles trémie	
- Barres impact chargement tapis principal	
* Selon le type et la composition des matériaux en entrée, du preciblage choisi et du produit final exigé. ** Pour matériaux P.S. > 1.6 Ton/mc et résistance à la compression > 250 MPa max 150 mm.	

Le nouveau groupe sur chenilles GCV 8.5 combine compacité et hautes performances de production, en assurant coûts d'exploitation minimums et taux de réduction élevés (en ce qui concerne cubicité du concassé), quel que soient le type de matériaux à broyer. Ouverture et réglage hydraulique des mâchoires, dimensions

compactes, même puissance que les machines plus grandes (250 hp), et forme moderne font de cette machine le choix le meilleur pour toutes entreprises qui veulent être compétitives et à l'avant-garde dans des secteurs très exigeants et chargés.



Données techniques et mesures indicatives, sujettes à modifications sans préavis.

REV.03 01/09/2015



REV S.r.l.  
Via Marecchiese, 66  
47864 Pennabilli (RN) - Italy  
Tel +39 0541 928474 - Fax +39 0541 928157  
<http://www.rev.it> • e-mail: [rev.srl@rev.it](mailto:rev.srl@rev.it)



AXYO - ZAC de la Lorie - BP 30081 - 44814 Saint-Herblain cedex  
Tél. 02.51.78.69.50 - Fax 02.28.01.71.51 - [contact@axyo.fr](mailto:contact@axyo.fr) - [www.axyo.fr](http://www.axyo.fr)