



10.0 → 30.0 t

Marteaux Hydrauliques - Gamme moyenne



Les marteaux hydrauliques de la gamme moyenne de Sandvik sont réalisés en acier résistant à l'usure, ce qui leur assure une grande solidité. Leur châssis compacte et extrêmement robuste offre à l'opérateur une visibilité accrue et une plus grande maniabilité lors des travaux et le carter insonorisé permet l'utilisation du marteau en zones urbaines, où les nuisances sonores doivent être limitées.


BR 1533 & 2155

- Système VIDAT (absorption des vibrations)
- Silencieux
- Graissage automatique (système de lubrification intégré)
- Clapet de sécurité
- Dispositif de renfort du carter pour les applications exigeantes

BR 2577

- Système VIDAT (absorption des vibrations)
- Silencieux
- Energie de frappe fixe (FBE)
- Clapet de sécurité
- Protection contre les frappes à vide
- Capteur de frappe douce
- Graissage automatique
- Protection du piston contre la poussière et l'eau
- Dispositif de renfort du carter pour les applications exigeantes



	BR 1533	BR 2155	BR 2577
Poids du porteur (t)	10-19	16-26	21-30
Poids en ordre de marche (kg) *	870	1240-1280	1760
Fréquence de frappe (coups par minute)	550-1050	490-780	450-750
Pression de service (bar)	140-160	140-160	135-145
Débit d'huile (l/min)	80-140	120-180	140-200
Diamètre de l'outil (mm)	105	118	135
Niveau de bruit (2000/14/CE) (dB(A))	124	128	124

* inclut le poids moyen d'une platine

Document non contractuel pouvant être modifié à tout moment sans préavis dans le cadre de la politique d'amélioration continue mise en place par le constructeur et son distributeur.